

MULTICROSS 3D 18V MAX

WERKT MET DE BATTERIJEN VAN 7 GEKENDE MERKEN!



MUURSCANNER

DRILL POINTER



Weet waar je
boor uitkomt,
nog voor je
begint te boren.

» 34

ELEKTRICITEIT

AMPCLAMP 200



Contactloos
spanning meten
dankzij de open
stroomtang.

» 29



MULTIBRAND BATTERY SYSTEM
MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY

» 7

- Bosch*
- Dewalt*
- Festool*
- Hikoki*
- Makita*
- Metabo*
- Milwaukee*

LEGENDE



1mm/10m



Pendulum



Motor



2x 120m



2x 200m



2x 300m



2x 120m



2x 200m



2x 300m



IP66



90°

4



Z-axis



Tilt



Tilt



Tilt



Scan



Wind



6°



1/4" e 5/8"



RF



IR



Manual



Manual



Manual



Electronic



Digital



Li-Ion

Nauwkeurigheid

Nivellering

Bereik met ontvanger rode laser

Bereik met ontvanger groene laser

Stof- en waterdichtheid

Aantal hoeken 90° op vloer/plafond

Verticale modus

Tiltbeveiliging

Scanfunctie

Windfunctie

Fijnregeling verticale lijnen

Schroefdraad voor statief

Afstandsbediening

Manuele helling

Elektronische helling


Digitale helling

Batterij

MULTICROSS 3D BRAVE

Klein toestel, grote prestaties.

Ook verkrijgbaar in set met statief van 160cm en draaitafel.



MEEGELEVERD



↑ H027.POU
↓ H027.POU



180.20



180.40



130.15



H60033



H60028



H027.TUR
(ENKEL IN SET)



092.160
(ENKEL IN SET)



2mm/10m



Pendulum



• 2x 40m



IP54



4



1/4"



Li-Ion




Manual

MULTICROSS 3D FLOOR









13mm boven de grond.



Ook verkrijgbaar in set met statief van 160cm.



MEEGELEVERD



MULTICROSS 3D COMPACT


De familie met de sterkste laserdiodes en alle denkbare troeven.




Fijninstelling draait precies rond het kruispunt van de verticale lijnen

Extra zichtbare laserdiodes met een enorm bereik


Tweede batterij voor langere autonomie



2mm/10m



Pendulum



• 2x 150m



IP54



4




Tilt



5°



1/4" e 5/8"



Li-Ion



RF




Manual




MULTICROSS 3D COMPACT




2mm/10m



Pendulum




• 2x 120m



IP54



4



Tilt




5°




1/4" e 5/8"



Li-Ion



RF




Manual




MULTICROSS 3D COMPACT

MULTICROSS 4D COMPACT


De uitgebreidste van de familie met 4 krachtige laserdiodes.



Tweede horizontale
lijn 14mm boven de
grond.



MEEGELEVERD



MULTICROSS 4D COMPACT

MULTICROSS 4D ELECTRONIC


De meest complete en gebruiksvriendelijke 4D bouwlaser.




Tweede horizontale lijn 20mm
boven de grond



Nauwkeurige
motornivellering
met dubbele
helling



Interactieve
Radio Frequency
afstandsbediening



MEEGELEVERD






Adapter voor de 18V batterij
van 7 gereedschapsmerken

USB-C connector om te
gebruiken op netstroom

Fijneinstelling draait rond
het kruispunt van de
verticale lijnen.



BOSCH

H036.BOS

DEWALT

H036.DEW

FESTOOL

H036.FES

HIKOKI

H036.HIK

MAKITA

H036.MAK


METABO

H036.MET

MILWAUKEE

H036.MIL

MEEGELEVERD





Batterij adapters
los verkrijgbaar

MULTICROSS 3D 18V/MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY

De eerste bouwlasers die werkt met
al jouw 18V batterijen.



OVERZICHT 3D/4D LASERS



MULTICROSS 3D
BRAVE



MULTICROSS 3D
FLOOR



MULTICROSS 3D
COMPACT



MULTICROSS 3D
COMPACT

Zichtbaarheid				
Nauwkeurigheid	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 40m	2x 40m	2x 120m	2x 150m
Stof- en waterdichtheid	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterijen	Li-ion	Li-ion of 4x AA	Li-ion	Li-ion
Netstroomaansluiting	USB-C	DC Connector	USB-C	USB-C
Nivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering
Schietlood	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal laserpunten per lijn	0	0	0	0
Aantal hoeken van 90° op vloer en plafond	4	4	4	4
Laserfrequentie (in ontvanger modus)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Tiltbeveiliging	Nee	Nee	Nee	Nee
Zelf nivellerend bereik	±3°	±3°	±4°	±4°
Manuele helling	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische helling	Nee	Nee	Nee	Nee
Digitale helling	Nee	Nee	Nee	Nee
Maximaal elektronisch instelbare helling (X-as / Y-as)	-	-	-	-
Afstandsbediening	Nee	Nee	Radio frequentie	Radio frequentie
Ingebouwde schroef voor statief	1/4"	1/4"	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")
Laserklasse	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW
027.3DG				
€ 249,00				
027.3DG-S				
SET incl. statief 160cm en draaitafel				
€ 329,00 € 299,00				
028.3FG				
€ 249,00				
028.3FG-S				
SET incl. statief 160cm				
€ 329,00 € 289,00				
035.3DR				
€ 279,00 € 259,00				
035.3DR-P				
PROMO met statief 180cm				
€ 328,00 € 299,00				
035.3DG				
€ 379,00 € 349,00				
035.3DG-P				
PROMO met statief 180cm				
€ 428,00 € 389,00				

MULTICROSS 4D
COMPACT

2mm / 10m

2x 150m

IP54

Li-ion

USB-C

Pendelnivellering

Ja

0

4

10 KHz

Nee

±4°

Ja

Nee

Nee

-

Radio frequentie

1/4" (& 5/8")

Class 2 - 520nm - <1mW

035.4DG

~~€ 419,00~~

€ 389,00

035.4DG-P

PROMO
met statief 180cm~~€ 468,00~~

€ 429,00

MULTICROSS 4D
ELECTRONIC

1mm / 10m

2x 60m

IP54

Li-ion

USB-C

Motornivellering

Ja

0

4

10 KHz

Ja

±4°

Ja

Ja

Nee

8,75%

Radio frequentie

1/4" (& 5/8")

Class 2 - 515nm - <1mW

034.4DE

~~€ 589,00~~

€ 519,00

034.4DE-P

PROMO
met statief 180cm~~€ 638,00~~

€ 559,00

MULTICROSS 3D
18VMAX

2mm / 10m

2x 120m

IP54

18V Li-ion

USB-C

Pendelnivellering

Ja

0

4

10 KHz

Nee

±4°

Ja

Nee

Nee

-

Nee

1/4" & 5/8"

Class 2 - 505-525nm - <1mW

036.3DG

€ 319,00

036.3DG-P

PROMO
met statief 180cm~~€ 368,00~~

€ 359,00

18V/MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER - MAXIMUM SUSTAINABILITY

APART AAN TE KOPEN BIJ DE
MULTICROSS 3D 18VMAXCOMPATIBEL MET
BOSCH

H036.BOS

€ 9,00

COMPATIBEL MET
DEWALT

H036.DEW

€ 9,00

COMPATIBEL MET
FESTOOL

H036.FES

€ 9,00

COMPATIBEL MET
HIKOKI

H036.HIK

€ 9,00

COMPATIBEL MET
MAKITA

H036.MAK

€ 9,00

COMPATIBEL MET
METABO

H036.MET

€ 9,00

COMPATIBEL MET
MILWAUKEE

H036.MIL

€ 9,00

TOEBEHOREN

LI-ION BATTERIJ

Geschikt voor:
028.3FG, 033.05R,
033.05G

H60022

€ 29,00

LADER / ADAPTER
+ VERBINDINGSKABELGeschikt voor:
028.3FG, 033.05R,
033.05GH60024
H60030€ 29,00
€ 3,50

LI-ION BATTERIJ

Geschikt voor:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 035.3DR,
035.3DG, 035.4DG,
034.4DE

H60028

€ 29,00

Geschikt voor:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 035.3DR,
035.3DG, 035.4DG,
034.4DE

H60033

€ 29,00

DRAAITAFEL VOOR
MULTICROSS 3D BRAVEGeschikt voor:
027.3DG

H027.TUR

€ 29,00

MINISTATIEF MET
SCHUIFREGLINGGeschikt voor:
027.3DG, 028.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

130.10

€ 69,00



RF AFSTANDSBEDIENING
MULTICROSS 4DGeschikt voor:
034.4DE

H7007

€ 99,00

JUPITER 2.0

De ideale laser voor de kleine klusjes.



MEEGELEVERD





H009.POU



130.11

SATURN 2.0

De mega zichtbare laserlijnen én Li-ion batterij maken deze laser erg geliefd bij professionals.




MEEGELEVERD



H011.POA



180.30
180.20



130.15





H60028



H60033

4 Hoeken van 90°

Laserpunt centraal op elke lijn verhoogt de zichtbaarheid op grote afstand, ook buiten



MEEGELEVERD



HCASE



• 180.30
• 180.20



• 180.10
• 180.40



H60024



H30022



H60030



130.07

MULTICROSS 5 SINGLE DOT

Nauwkeurig hoeken uitzetten is zijn specialiteit.

	
1,5mm/10m	Pendulum
	
2x 50m	2x 50m
	
IP54	4
	
360°	5/8"
	
Li-Ion	4x AA




MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT

De meest nauwkeurige lijnlaser met 8 laserpunten die je ook buiten (zonder ontvanger) ver kan zien.



4 Hoeken
van 90°

Het laserpunt
op elke lijn helpt
je de laserlijn
te vinden, zelfs
buiten en op
grote afstand.



MEEGELEVERD




IP66 behuizing, bestand tegen water en stof.

Extreem krachtige laserlijnen.

TILT-beveiliging

Afstandsbediening met interactief display maakt manuele, elektronische en digitale helling eenvoudig.

Fijnstelling voor een snelle en nauwkeurige positionering, ook op grote afstand.



MEEGELEVERD



HCASE.P



180.20



180.40



H60032



H60031




H7006



130.07

PROCROSS 8.0 DS

Grote afstanden, hellingen in percentage, hoeken uitzetten...
Alles wat je wil, in alle eenvoud, zowel binnen als buiten.



OVERZICHT (KRUIS)LIJNLASERS



JUPITER 2.0



SATURN 2.0



SATURN 2.0

MULTICROSS 5
SINGLE DOT

	JUPITER 2.0	SATURN 2.0	SATURN 2.0	MULTICROSS 5 SINGLE DOT
Zichtbaarheid				
Nauwkeurigheid	3mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	1,5mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	40m	50m	50m	2x 50m
Stof- en waterdichtheid	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterijen	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion of 4x AA
Netstroomaansluiting	USB-C	USB-C	USB-C	DC Connector
Nivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering
Schietlood	Nee	Nee	Nee	Ja
Aantal laserpunten per lijn	0	0	0	1
Aantal hoeken van 90°	0	0	0	4
Laserfrequentie (in ontvanger modus)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Tiltbeveiliging	Nee	Nee	Nee	Nee
Zelf nivellerend bereik	±4°	±3,5°	±3,5°	±2°
Manuele helling	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische helling	Nee	Nee	Nee	Nee
Digitale helling	Nee	Nee	Nee	Nee
Maximaal elektronisch instelbare helling (X-as / Y-as)	-	-	-	-
Afstandsbediening	Nee	Nee	Nee	Nee
Ingebouwde schroef voor statief	1/4"	1/4"	1/4"	5/8"
Laserklasse	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW
	009.20G	011.20R	011.20G	033.05R
	€ 89,00	€ 179,00 € 159,00	€ 199,00	€ 249,00 € 219,00
	009.20G-P	011.20R-P	011.20G-P	033.05R-P
	PROMO incl. statief 160cm	PROMO incl. statief 160cm	PROMO incl. statief 160cm	PROMO incl. statief 180cm
	 € 128,00 € 119,00	 € 218,00 € 189,00	 € 238,00 € 229,00	 € 298,00 € 259,00



MULTICROSS 5
SINGLE DOT



1,5mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion of 4x AA

DC Connector

Pendelnivellering

Ja

1

4

10 KHz

Nee

±2°

Ja

Nee

Nee

-

Nee

5/8"

Class 2 - 510-530nm - <1mW

033.05G

~~€ 329,00~~

€ 279,00

033.05G-P



PROMO
incl. statief 180cm

~~€ 378,00~~

€ 319,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC Connector

Motornivellering

Ja

1

4

10 KHz

Nee

±3,5°

Ja

Ja

Nee

±10%

Nee

5/8"

Class 3R - 660 nm - 1 mW-<5 mW

040.08

~~€ 549,00~~

€ 499,00

040.08-P



PROMO
incl. statief 300cm

~~€ 688,00~~

€ 599,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC Connector

Motornivellering

Ja

1

4

10 KHz

Nee

±3,5°

Ja

Ja

Nee

±10%

Nee

5/8"

Class 3R - 520 nm - 1 mW-<5 mW

040.08G

~~€ 649,00~~

€ 599,00

040.08G-P



PROMO
incl. statief 300cm

~~€ 788,00~~

€ 699,00



PROCROSS 8.0 DS



1mm / 10m

2x 200m

IP66

Li-ion

DC Connector

Motornivellering

Ja

0

4

10 KHz

Ja

±3,5°

Ja

Ja

Ja

±10%

Radiofrequentie

5/8"

Class 2 - 520nm - <1mW

044.80G

~~€ 1099,00~~

€ 999,00

044.80G.4M-P



PROMO
incl. statief 300cm
+ Quattro MM

~~€ 1537,00~~

€ 1299,00

TOEBEHOREN

LI-ION BATTERIJ



H60022

Geschikt voor:
028.3FG, 033.05R,
033.05G

€ 29,00

LI-ION BATTERIJ



H60028

Geschikt voor:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 035.3DR,
035.3DG, 035.4DG,
034.4DE

€ 29,00

LI-ION BATTERIJ



H60023

Geschikt voor:
040.08, 040.08G

€ 69,00

LI-ION BATTERIJ



H60031

Geschikt voor:
044.80G

€ 149,00

PROCROSS 8.0 DS AFSTANDSBEDIENING



H7006

Geschikt voor:
044.80G

€ 199,00

LADER / ADAPTER



H60024
H60030

Geschikt voor:
028.3FG, 033.05R,
033.05G

€ 29,00
€ 3,50

LADER / ADAPTER



H60033

Geschikt voor:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 035.3DR,
035.3DG, 035.4DG,
034.4DE

€ 29,00

LADER / ADAPTER



H60019

Geschikt voor:
040.08, 040.08G

€ 25,00

LADER / ADAPTER



H60032

Geschikt voor:
044.80G

€ 39,00

SPINNER


Krachtpatser, sterkhouder, compleet en opnieuw bedacht.



Geleverd in een handige koffer, met statief en meetlat.



 1,5mm/10 m	 Motor
 2x 250 m	 2x 250 m
 IP55	 Z-axis
 Tilt	 Scan
 5/8"	 Manual
 Electronic	 Li-Ion
 IR	




MEEGELEVERD						
H052.CAS	• 180.30 • 180.20	• 180.10 • 180.40	H062.CHR	H7002	100.136	140.200



PARA ONE

Eén knop op het toestel voor de eenvoud.
Afstandsbediening voor alle geavanceerde functies.

De Para One, nu ook met Z-as.



MEEGELEVERD



1mm/10m	Motor
2x 300m	2x 300m
IP66	Z-axis
Tilt	Scan
Wind	5/8"
Manual	Electronic
Li-Ion	IR




PARA

Alles wat je kan verwachten van een rotatielaser.



De Anti-reflectieclip voorkomt ongewenste reflecties.
(Meegeleverd bij alle Para modellen.)



MEEGELEVERD


H052.CAS	180.20	180.40	H052.CHR	H052.BAT	2X H052.CLI	H7008





PARA DS

Hellingen zetten in percentages is kinderspel voor deze uitgebreide rotatielaser.

Interactieve display op zowel afstandsbediening als op de laser maakt alle functies eenvoudig.



MEEGELEVERD



OVERZICHT ROTATIELASERS



SPINNER



SPINNER



PARA ONE



PARA ONE

Zichtbaarheid				
Nauwkeurigheid	1,5mm / 10m	1,5mm / 10m	1mm / 10m	1mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 250m	2x 250m	2x 300m	2x 300m
Stof- en waterdichtheid	IP55	IP55	IP66	IP66
Batterijen	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Netstroomaansluiting	DC Connector	DC Connector	USB-C	USB-C
Nivellering	Motornivellering	Motornivellering	Motornivellering	Motornivellering
Schietlood (Z-as)	Ja	Ja	Ja	Ja
Rotaties per minuut	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM
Scanfunctie	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Windfunctie	Nee	Nee	Ja	Ja
Tiltbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja
Zelf nivellerend bereik	±5°	±5°	±5°	±5°
Manuele helling	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische helling	Ja	Ja	Ja	Ja
Digitale helling	Nee	Nee	Nee	Nee
Maximaal elektronisch instelbare helling (X-as / Y-as)	±10%	±10%	±10%	±10%
Afstandsbediening	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood
Ingebouwde schroef voor statief	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Laserklasse	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW
062.03R.1E.CS				
CASE-SET met Gyro Receiver				
€ 699,00				
€ 599,00				
062.03R.4M.CS				
CASE-SET met Quattro MM				
€ 879,00				
€ 779,00				
062.03G.1E.CS				
CASE-SET met Gyro Receiver				
€ 799,00				
€ 699,00				
062.03G.4M.CS				
CASE-SET met Quattro MM				
€ 979,00				
€ 879,00				
052.01R.50				
met Para Receiver MM				
€ 769,00				
€ 699,00				
052.01R.4M				
met Quattro MM				
€ 879,00				
€ 799,00				
052.01G.50				
met Para Receiver MM				
€ 869,00				
€ 799,00				
052.01G.4M				
met Quattro MM				
€ 979,00				
€ 899,00				


PARA

1mm / 10m
2x 300m
IP66
Li-ion
USB-C
Motornivellering
Ja
0, 120, 300, 600, 800 RPM
0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Ja
Ja
±5°
Ja
Ja
Nee
±10%
Infrarood
5/8"
Class 2 - 515nm - <1mW

052.02G.50

met Para Receiver MM
~~€ 988,00~~
€ 799,00
052.02G.4M

met Quattro MM
~~€ 1098,00~~
€ 899,00

PARA DS

1mm / 10m
2x 300m
IP65
Li-ion
USB-C
Motornivellering
Ja
0, 120, 300, 600, 800 RPM
0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Ja
Ja
±5°
Ja
Ja
Ja
±10%
Radiofrequentie
5/8"
Class 2 - 635nm - <1mW

052.05R.50

met Para Receiver MM
~~€ 1319,00~~
€ 1199,00
052.05R.4M

met Quattro MM
~~€ 1429,00~~
€ 1299,00

PARA DS

1mm / 10m
2x 300m
IP65
Li-ion
USB-C
Motornivellering
Ja
0, 120, 300, 600, 800 RPM
0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Ja
Ja
±5°
Ja
Ja
Ja
±10%
Radiofrequentie
5/8"
Class 2 - 515nm - <1mW

052.05G.50

met Para Receiver MM
~~€ 1419,00~~
€ 1299,00
052.05G.4M

met Quattro MM
~~€ 1529,00~~
€ 1399,00

TOEBEHOREN

ANTIREFLECTIECLIP


Geschikt voor:
052.01R, 052.01G,
052.02R, 052.02G,
052.05R, 052.05G

H052.CLI
€ 9,00

LADER / ADAPTER


Geschikt voor:
062.03R, 062.03G

H062.CHR
€ 59,00

PARA ONE / PARA AFSTANDSBEDIENING


Geschikt voor:
052.01R, 052.01G,
052.02R, 052.02G

H7008
€ 35,00

LI-ION BATTERIJ


Geschikt voor:
052.01R, 052.01G,
052.02R, 052.02G,
052.05R, 052.05G

H052.BAT
€ 49,00

LADER / ADAPTER


Geschikt voor:
052.01R, 052.01G,
052.02R, 052.02G,
052.05R, 052.05G

H052.CHR
€ 59,00

PARA DS RF AFSTANDSBEDIENING



Geschikt voor:
052.05R, 052.05G

H7009
€ 99,00

VOORDEELPAKKET MAAK UW ROTATIELASER COMPLEET MET EEN STATIEF + MEETLAT

STATIEF 165 CM
+ MEETLAT 200 CM

100.165-B
~~€ 129,00~~
€ 109,00

STATIEF 330 CM
+ MEETLAT 240 CM

110.330-B
~~€ 258,00~~
€ 219,00

ONTVANGERS



LINE TRACER R/G



GYRO RECEIVER



GYRO RECEIVER



PARA RECEIVER MM



PARA RECEIVER MM

Geschikt voor					
Nauwkeurigheid	2 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 5 / 10 mm	1 / 5 / 10 mm
Aanduiding vooraan	LED	LCD Scherm	LCD Scherm	LCD Scherm + LED	LCD Scherm + LED
Aanduiding achteraan	LED	LCD Scherm	LCD Scherm	LCD Scherm	LCD Scherm
Afstand tot laserlijn (mm)	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja
Stof- en waterdichtheid	IP54	IP56	IP56	IP65	IP65
Geschikte laserfrequentie	10 KHz	-	-	-	-
Hoogte ontvangstveld	22 mm	45 mm	45 mm	125 mm	125 mm
Meegeleverde klem	H60029	H60009	H60009	H60016	H60016
	150.12.LT	150.10.GS	150.20.GS	152.50R	152.50G
	€ 99,00	€ 119,00	€ 119,00	€ 189,00	€ 189,00

STATIEVEN



LIGHT DUTY 160CM



LIGHT DUTY 180CM



LIGHT DUTY 240CM



MEDIUM DUTY 300CM



ALUMINIUM 165CM

Bereik (min. en max. hoogte)	60 - 160 cm	60 - 180 cm	74 - 240 cm	75 - 300 cm	100 - 165 cm
Schroefdraad	1/4"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Kop	Kantelbare kop	Vast	Kantelbare kop	Vast	Vast
Voeten	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber, Metalen pin	Metalen pin
Hoogteregeling	Uitschuifbare poten + Spindel	Uitschuifbare poten + Spindel	Uitschuifbare poten + Spindel	Uitschuifbare poten + Spindel	Uitschuifbare poten
	092.160	092.180	092.240	090.300	100.165
	€ 39,00	€ 49,00	€ 99,00	€ 139,00	€ 85,00



QUATTRO



1 / 2 / 3 mm

LCD Scherm + LED

LCD Scherm

Nee

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.A**€ 199,00**

QUATTRO MM



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

LCD Scherm + LED

LCD Scherm

Ja

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.M**€ 299,00**

MAESTRO



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

LCD Scherm + LED

LCD Scherm

Ja

IP67

7 - 12 KHz

90 mm

H60013

150.60.R**€ 349,00**

MEETLATTEN

TELESCOPIC
ROD
400 CM

120 - 400 cm

Nee

Ja

140.400**€ 45,00**TELESCOPIC
ROD
500 CM

120 - 500 cm

Nee

Ja

140.500**€ 55,00**AUTOLOCK
ROD
240 CM

87 - 240 cm

Ja

Ja

140.240.SK~~€ 69,00~~
€ 59,00AUTOLOCK
ROD
350 CM

191 - 350 cm

Ja

Ja

140.350.SK~~€ 89,00~~
€ 79,00

ALUMINIUM 3D 165CM

100 - 165 cm

5/8"

Kogelkop

Metalen pin

Uitschuifbare poten

100.165.D**€ 89,00**

HEAVY DUTY 330CM

128 - 330 cm

5/8"

Vast

Rubber, Metalen pin

Uitschuifbare poten + Spindel

110.330~~€ 209,00~~
€ 199,00

HEAVY DUTY 400CM

170 - 400 cm

5/8"

Vast

Metalen pin

Uitschuifbare poten + Spindel

110.400**€ 279,00**

SUPPORT POLE 330CM

170 - 400 cm

1/4" & 5/8"

Vast

Plastic voet

Traploze regeling met klem

120.330**€ 79,00**

TOEBEHOREN

WANDHOUDER MET
KLEM EN MAGNEET 1/4"



130.08 € 45,00

WANDKLEM MET 3D KOP
1/4"



130.09 € 19,00

WANDHOUDER MET
HOOGTEREGELING EN
UITVOUWENDE STEUN
1/4"



130.16 € 45,00

STATIEFADAPTER
1/4"M - 5/8"F



130.01 € 20,00

WANDHOUDER MET
HOOGTEREGELING EN
FIJNREGELING 1/4"



130.17 € 59,00

STATIEFADAPTER
5/8"M - 1/4"F



130.06 € 9,00

WANDHOUDER MET
HOOGTEREGELING EN
H/V KLEM 1/4"



130.19 € 49,00

STATIEFADAPTER
5/8"M - 5/8"F



130.07 € 15,00

HELLINGSADAPTER 5/8"



Geschikt voor:
ELKE LASER MET
MANUELE
HELLINGSFUNCTIE

115.11 € 129,00

PROMO:
BIJ AANKOOP VAN
EEN NIEUWE LASER
115.11-P € 95,00

MINI STATIEFADAPTER
5/8" M - 1/4" F



130.18 € 5,00

STATIEFADAPTER
1/4" M - 5/8" F



130.20 € 9,00

MAGNETISCH
DOELPLAATJE



• 180.30 € 9,00
• 180.20 € 9,00

LASERBRIL



• 180.10 € 9,00
• 180.40 € 9,00

DOELSTICKER GEEL



180.50 € 6,00



WETPRICKER & HYDRO



WETPRICKER



HYDRO

Meetdiepte hout	± 2 mm	20 mm
Meetdiepte bouwmaterialen	± 1 mm	10 mm
Aantal soorten hout	1	8
Aantal soorten bouwmaterialen	1	6
Kalibragefunctie	Ja	Ja
Meetnauwkeurigheid hout	±2%	±1,5%
Meetnauwkeurigheid bouwmaterialen	±0,1%	0,9 - 1,5%
Maximum vochtigheid	0 - 85% RH	-
Sensor	Nee	Ultrasone
Meetpin	Ja, geïntegreerd, vervangbaar	Nee
Lengte meetpin	8 mm	-
Meetbereik hout	6 - 44%	2 - 65%
Resolutie hout	±1%	±0,1%
Meetbereik bouwmaterialen	0,2 - 2,1%	0,1 - 35%
Resolutie bouwmaterialen	±0,05%	±0,1%
	700.08	195.10
	€ 79,00 € 69,00	€ 199,00 € 169,00



DISTY

Afstanden, oppervlaktes, hoeken,...
allemaal geen probleem voor
deze laserafstandsmeters



DISTY 40R



DISTY 60G



DISTY 80R



DISTY 120RC

Bereik	40 m	60 m	80 m	120 m
Aantal geheugenplaatsen	99	99	99	100
Aanduiding helling	Ja	Ja	Ja	Ja
Oppervlakte	Ja	Ja	Ja	Ja
Volume	Ja	Ja	Ja	Ja
Nauwkeurigheid	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Metingen optellen / aftrekken	Ja	Ja	Ja	Ja
Continue meting (minimum en maximum maat)	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal pythagorasfuncties	4	4	4	5
Eenvoudige oppervlakteberekening	Ja	Ja	Ja	Ja
Meervoudige oppervlakteberekening	Ja	Ja	Ja	Ja
Schildersfunctie	Ja	Ja	Ja	Ja
Beschikbare eenheden	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft
Camera	Nee	Nee	Nee	Ja
Zoom	-	-	-	4x
Batterij	3x AAA of Li-ion (optie)	Li-ion of 3x AAA	Li-ion of 3x AAA	3x AAA of ni-mh (oplaadbaar)
Stof- en waterdichtheid	IP54	IP54	IP54	IP54
	202.40R	202.60G	202.80R	250.120RC
	€ 69,00 € 59,00	€ 119,00 € 99,00	€ 89,00 € 79,00	€ 299,00 € 259,00



ROLLER 2



Bereik	2 m
Breedte meetblad	12 mm
Extra dik meetblad	Nee
Nylon gecoat	Nee
Rem met vergrendeling	Ja
Drukrem	Nee
501.02	
€ 2,99	

MEASURING WHEEL 2.0

Geen afstand is te ver.

Bereik	9999,9 m
Nauwkeurigheid	100 mm
Beschikbare eenheden	m
Rem	Ja
270.318A	
€ 119,00 € 99,00	



MULTIPOWER



MULTIPOWER 3.6
COMPACT



MULTIPOWER 4.6

Categorie	Cat. III - 600V
True RMS	Ja
Spanning DC/AC	max. 600V
Stroom DC/AC	max. 10A
Instelling bereik	Automatisch
Display	Digitaal, 4000 counts
Zaklamp	LED
Weerstand	max. 40 MΩ
Capaciteit	max. 4000µF
Temperatuur	-
400.36C	
€ 89,00 € 79,00	

Categorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spanning DC/AC	max. 1000V
Stroom DC/AC	max. 10A
Instelling bereik	Automatisch
Display	Digitaal, 6000 counts
Zaklamp	LED
Weerstand	max. 60 MΩ
Capaciteit	max. 6000µF
Temperatuur	-20°C ~ +760°C
400.46	
€ 189,00 € 159,00	



VOLTTESTER



VOLTTESTER 4.6A

Categorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Nee
Spanning DC/AC	max. 1000V
Stroom DC/AC	-
Instelling bereik	Automatisch
Display	LED
Resolutie	12, 24, 50, 120, 400, 690, 1000V
Zaklamp	LED
Frequentie	40Hz tot 400Hz
420.46A	
€ 99,00 € 79,00	



VOLTTESTER 4.6D

Categorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spanning DC/AC	max. 1000V
Stroom DC/AC	-
Instelling bereik	Automatisch
Display	LCD (3 1/2 digit)
Resolutie	1V
Zaklamp	LED
Frequentie	40Hz tot 400Hz
421.46D	
€ 119,00 € 99,00	



AMPCLAMP



AMPCLAMP 200



AMPCLAMP 1000

Categorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spanning	max. 1000V (AC/DC)
Stroom	200A (AC)
Instelling bereik	Automatisch
Display	LCD, 6000 counts
Zaklamp	LED
Weerstand	max. 60 MΩ
Capaciteit	max. 4000μF
Diode test	0.35mA typisch, Open circuit <3V DC
Continuïteitscheck	≤ 50Ω
Ingangsimpedantie	10MΩ (VDC & VAC)
Temperatuur	Nee
Opening stroomklem	16 mm
430.200	
€ 119,00 € 99,00	

Categorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spanning	max. 1000V (AC/DC)
Stroom	600A (AC/DC)
Instelling bereik	Automatisch
Display	LCD, 6000 counts
Zaklamp	LED
Weerstand	max. 60 MΩ
Capaciteit	max. 100mF
Diode test	0.3mA typisch, Open circuit 3.2V DC
Continuïteitscheck	≤ 50Ω
Ingangsimpedantie	10MΩ (VDC & VAC)
Temperatuur	-20°C ~ 100°C
Opening stroomklem	35 mm
431.000	
€ 129,00	

VOLTPEN 200-12



Categorie	True RMS
Spanning DC/AC	
Stroom DC/AC	
Instelling bereik	
Display	
Zaklamp	

Cat. IV - 1000V
Nee
12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)
Nee
Manueel
Nee
LED
410.212
€ 19,50

SIGNALTESTER RJ-F

Multifunctionele kabeltester met toongenerator en cycle test voor netwerkkabels en videokabels.

Kabeltypes	Coax, Cat 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Afgeschermd / Niet afgesch.	Ja / Ja
Voice	RJ11 / RJ12 (4/6 draden)
Data	RJ45 (8 draden)
Video	Type-F (COAX)
Test	Pass / Fail / Revered / Shorted / Crosss Over / Open / Shield / Split
Bedrading tester	Inbegrepen
Afstands ID	5 Video / 5 Data
Signaalsonde	Inbegrepen
Toongenerator	Ja
Maximum lengte	300m
Maximale weerstand	100Ω (DC)
Min. lengte voor gesplitst paar	0,5m
Voltage waarschuwing	Ja
450.68C	
€ 109,00 € 99,00	



TUBECORDER



TUBECORDER 5.5 HD
DUAL



TUBECORDER 5.8 HD
FLEX

Scherm	5"	5"
Resolutie scherm	1280 x 720	1280 x 720
Camera diameter	5 mm	8 mm
Camera resolutie	2MP	2MP
Camera vooraan	Ja	Ja
Focusbereik camera vooraan	2 cm - 10 cm	2 cm - 10 cm
Kijkhoek	78°	78°
Verlichting object vooraan	LED	LED
Camera zijkant	Ja	Ja
Focusbereik camera zijkant	2 cm - 5 cm	2 cm - 5 cm
Verlichting object zijkant	LED	LED
Draaibare camerakop	Nee	350°
Lengte flexibele slang	5 m	5 m
Resolutie foto	1920 x 1080	1920 x 1080
Fotoformaat	.jpg	.jpg
Resolutie video	1280 x 720	1280 x 720
Videoformaat	.mp4	.mp4
TV-out	Nee	Nee
Data uitvoer	Micro SD-card	Micro SD-card
SD-kaart meegeleverd	Ja	Ja
	650.552	651.58F
	€ 299,00	€ 399,00





TOEBEHOREN

GOOSENECK 5M X 5.5MM
DUAL



Geschikt voor:
650.552

690.552

€ 129,00

GOOSENECK 10M X 8MM
TRIPLE



Geschikt voor:
650.552

690.1083

€ 149,00

GOOSENECK 5M X 5.5MM
SINGLE **NIEUW**



Geschikt voor:
651.58F

691.551

€ 119,00

GOOSENECK 5M X 8MM
FLEX



Geschikt voor:
651.58F

691.582F

€ 169,00

GOOSENECK 10M X 8MM
FLEX



Geschikt voor:
651.58F

691.1082F

€ 199,00

TEMPPOINTER



NIEUW



TEMPPOINTER 9

TEMPPOINTER 9 DEW

Temperatuur infrarood	-50°C - 800°C
Temperatuur dauwpunt	Nee
Emissiviteit	0,10 - 1,00
D:S	16:1
Nauwkeurigheid infrarood	-50°C - 20°C: ± 3,5°C 20 - 300°C: ± 1% 300 - 800°C: ± 1,5%
Temperatuur thermokoppel	-50°C - 1370°C
Nauwkeurigheid thermokoppel	"-50°C - 0°C: ± 2°C 0 - 1370°C: ± 1,5°C"
Spectral response	8 ~ 14 µm
Display	LCD
Display resolutie	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Reactiesnelheid	150 ms
Bedrijfstemperatuur	0 ~ 50°C
Relatieve vochtigheid	10% ~ 90%
Laser	Class 2, <1mW, 630-670nm
Batterij	2x 1,5V AAA

-50°C - 800°C
Nee
0,10 - 1,00
16:1
-50°C - 20°C: ± 3,5°C 20 - 300°C: ± 1% 300 - 800°C: ± 1,5%
-50°C - 1370°C
"-50°C - 0°C: ± 2°C 0 - 1370°C: ± 1,5°C"
8 ~ 14 µm
LCD
0,1°C < 1000; 1°C > 1000
150 ms
0 ~ 50°C
10% ~ 90%
Class 2, <1mW, 630-670nm
2x 1,5V AAA
300.09
€ 79,00


-50°C - 800°C
Ja
0,10 - 1,00
20:1
-50°C - 20°C: ± 3°C 20 - 300°C: ± 1°C 300 - 800°C: ± 2%
-
-
8 ~ 14 µm
LCD
0,1°C < 1000; 1°C > 1000
< 100 ms
-30°C - 100°C
0% ~ 100%
Class 2, <1mW, 630-670nm
9wwV
310.09D
€ 109,00 € 99,00

TEMPVIEWER 10800D



Mix thermisch en
visueel beeld

Gemiddelde
temperatuur visuele
beeld



Maximum temperatuur
(Hotspot)

Minimum temperatuur
(Coldspot)

Zaklamp



TEMPVIEWER 10800D	
Temperatuur infrarood	-20°C - 400°C
Nauwkeurigheid infrarood	"-20°C - 0°C: ± 5°C 0°C - 100°C: ± 3°C 100°C - 400°C"
Temperatuur omgeving	0°C ~ 35°C
Emissiviteit	0,01 - 0,99
Spectral response	8 ~ 14 µm
Display	3,5" Color
Display resolutie	320 x 240
Zichtbare lichtresolutie	640 x 480
Reactiesnelheid	-
Bedrijfstemperatuur	-10°C ~ 50°C
Relatieve vochtigheid	-
Laser	-
Batterij	Li-ion
Thermische beeldpixels	10800 (120x90)
Gezichtsveld	50° x 63,4°
Pixelgrootte	17 µm
Uitvoerframesnelheid	≤ 20 Hz
Thermische gevoeligheid	< 60 mK
Meetbaar afstandsbereik	0,5 m ~ 1.2 m
Kleurenpaletten	6
Indicatie hoge/lage temperatuur	Ja
SENSOR niet-uniformiteit	< 5%
Opslag	Micro SD kaart (meegeleverd)
Zaklamp	Ja
322.315	
€ 799,00	
€ 699,00	


MULTISCAN



MULTISCAN	
Detectiediepte ferro materialen	80 mm
Detectiediepte non-ferro materialen	60 mm
Detectiediepte voor geleiders onder spanning	50 mm
Detectiediepte voor hout	20 mm
Grafische indicatie van detectiediepte	Ja
196.20	
€ 79,00	

DRILL POINTER

NIEUW



Weet waar je boor uitkomt, nog voor je begint te boren.



DRILL POINTER	
LED-indicatoren (ontvanger)	13
LED display (ontvanger)	Ja
Geluidsignaal (ontvanger)	Ja
Maximale dikte muur	2-150 cm
Metingen dikte muur	2-200 cm
Nauwkeurigheid diepte	± 5%
Nauwkeurigheid muurdikte	± 3 mm (geen wapening) ± 10 mm (met wapening)
LED-indicatoren (zender)	1
LED display (zender)	Nee
Geluidsignaal (zender)	Nee
571.150	
€ 349,00 € 299,00	
571.150-P	
	
PROMO incl. Multiscan	
€ 428,00 € 349,00	

EAGLE 32



EAGLE 32

Nauwkeurigheid	1,0 mm / 1000m
Lensopening	36mm
Vergroting	32x
Zelf nivellerend bereik	±15'
Horizontale cirkel	360°
Stof- en waterdichtheid	IP54

072.32

~~€ 479,00~~
€ 159,00

072.32-P



PROMO
incl. statief 165cm
en meetlat 400cm

~~€ 313,00~~
€ 269,00

DIGITAL LEVEL 20

Digitale waterpas



DIGITAL LEVEL 20

Nauwkeurigheid	0°: 0,5° / rest: 0,1°
Lengte	20 cm
Stof- en waterdichtheid	IP67
Magnetisch	Ja
Resolutie	1mm/m
Beschikbare eenheden	° (graden), mm/m, %
Meetbereik	4 x 90°
Schokabsorberende eindkappen	Ja
Roterende display (ondersteboven)	Ja
906D-20	
€109,00	

DIGICORNER

Digitale hoekmeter



DIGICORNER

Nauwkeurigheid	0,1°
Lengte	26 cm
Magnetisch	Nee
Beschikbare eenheden	° (graden)
Hoekaanduiding	digitaal
Aantal geheugenplaatsen	1
Libel	Ja
Kleur libel	geel/groen
992D T-Bevel-30	
€ 69,00	

BEZOEK ONS OOK ONLINE VOOR

uitgebreide productinfo
producten vergelijken
productvideo's
handleidingen

...



www.futech-tools.com



VIND
DE BESTE LASER
VOOR JOU!

www.laserkiezen.be
www.laserkiezen.nl

Wijzigingen in prijs, vorm, uitvoering en eventuele drukfouten zijn voorbehouden.
Gebruikte afbeeldingen zijn niet bindend. Prijzen exclusief taxes (BTW, BEBAT, RECUPEL,...)
en geldig tot 30-06-2025

Garantiebepalingen

FUTECH-meetinstrumenten zijn gemaakt met zorgvuldig gekozen onderdelen en vervaardigd met de grootste zorg. Op die manier kunnen wij u een optimale kwaliteit bieden. Mocht uw toestel toch defecten vertonen ten gevolge van materiaal- of productiefouten, kan u gedurende 2 JAAR rekenen op de fabrieksgarantie. Tijdens deze periode wordt uw toestel gratis hersteld of vervangen indien aan alle volgende voorwaarden zijn voldaan:

1. Uw toestel is maximaal 2 jaar geleden gekocht bij een erkende FUTECH-verdeler. U bewijst dit door een kopie van de aankoopfactuur waarop het type toestel en het serienummer van het toestel zijn vermeld, bij het defecte toestel te voegen.
2. U bezorgt het defecte toestel aan een erkende FUTECH-verdeler in zijn originele beschermende verpakking (tas in stof, plastic koffer ...).
3. Het toestel vertoont geen schade ten gevolge van fout gebruik (bijvoorbeeld barst(en) door een val, interne zand-, vuil- of waterschade, gesmolten of vervangen zekeringen, schade door het gebruik van een foute lader/adapter, lekkende batterijen, poging om het serienummer te verwijderen of wijzigen, schade na het openen van het toestel ...)
4. Het toestel vertoont geen sporen van manipulaties of (gedeeltelijke) herstelling door een niet erkend servicecenter (bijvoorbeeld openen van toestel, niet originele onderdelen ...)
5. De schade is niet veroorzaakt door het gebruik van niet-originele FUTECH-accessoires.

De fabrieksgarantie is NIET van toepassing voor periodieke onderhoudswerken (bijvoorbeeld jaarlijkse fijnregeling) en ook niet voor eventueel meegeleverde batterijen.

De fabrieksgarantie wordt aangeboden aan de eerste eigenaar van het toestel, vermeld op de factuur van de erkende FUTECH-dealer. De garantie kan niet worden overgedragen aan eender welke andere partij.

Alle herstellkosten (bijvoorbeeld transport, onderdelen, werken ...) voor herstellingen die niet onder de fabrieksgarantie vallen, zijn geheel ten laste van de gebruiker.

FOLLOW US ON



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON



uw FUTECH verdeler